

## Der Schul-Signalgeber UniSignal SD

Der Alleskönner für den Einsatz in Schulen

● ≡ Gong    🎵 Melodie    🔊 Alarm    🗣️ Sprache



Schul-Signalgeber  
UniSignal SD

Dieser Signalgeber kann wirklich alle Signale wiedergeben, die in einer Schule benötigt werden: Pausensignal, Hausalarm, Amok-Alarm und Wiedergabe einer individuellen Sound-Datei.

Als Pausensignal ist eine von 15 Tonfolgen wählbar. Für das Hausalarm-Signal gibt es eine Norm (DIN 33404-3), die keine Abweichung zulässt. Der Signalton bei Amokalarm (523 Hz) wird von der Amokalarm-Zentrale UniSignal AZ gesteuert. Sollen in einer Gefahrensituation Personen automatisch durch eine Situationsbeschreibung und klare Anweisungen angesprochen werden, kommt die Sound-Wiedergabe einer Sprachdatei zum Einsatz.

Das Gerät wird werksseitig mit einer individuellen Wave-Datei (22.050 Hz, 8 Bit, mono) programmiert. Bei Anlegen der Betriebsspannung läuft die Datei (maximale Länge 24 Sekunden) einmal ab. Eine Ansagewiederholung kann mit der Amokalarm-Zentrale UniSignal AZ gesteuert werden.

Der **Signalgeber UniSignal SD** mit einem Mindest-Schalldruck von 98 dB(A) eignet sich zur dezentralen Signalisierung in großen Räumen oder Fluren.

Der Signalgeber hat ein hochwertiges, montagefreundliches Akustik-Gehäuse aus MDF-Holz. Bohrungen in der Rückwand ermöglichen die horizontale oder vertikale Befestigung des Signalgebers und die Einführung der Kabel. Die Maße des Gerätes betragen ca. 260 x 200 x 85 mm.

Das Gerät ist für Gleichspannung (10 ... 28 Volt) lieferbar.