

Die Sound-Signalgeber UniSignal DS / DT

Mit beliebigen Wave-Dateien programmierbar

🗣️ Sprache

🎵 Melodie

📢 Alarm

● 🛎️ Gong



Sound-Signalgeber
 UniSignal DS



Sound-Signalgeber Starkton
 UniSignal DT 2.0

Tests ergaben, dass sich Personen nur von Gefahrensignalen angesprochen fühlen, wenn sie merken, dass der Alarm sie direkt betrifft. Andernfalls werden Signale häufig nicht beachtet, weil deren Bedeutung nicht bekannt ist. Eine Situationsbeschreibung und klare Anweisungen über einen Sprachmelder helfen hier.

Für viele Tonsignale gibt es Normen, die keine Abweichung zulassen. Bei anderen Signalen (wie beispielsweise Pausensignalen oder Aufmerksamkeitstönen) hat jeder seine eigenen Vorstellungen und möchte die gleichen Freiheiten haben, wie beim Klingelton des Handys.

Diese Möglichkeiten bieten die UniSignal Sound-Signalgeber.

Zur Signalisierung in großen Räumen oder Fluren eignet sich bei Anlagen mit dezentraler Signalisierung der **Sound-Signalgeber UniSignal DS** 2.0 mit einem Schalldruck von 94 dB(A). Das stoß- und kratzfeste Gehäuse bietet einen hohen Schutz gegen mechanische Zerstörung.

Das Gerät wird mit einer beliebigen Sound-Datei (WAV oder MP3) auf einer SD-Karte programmiert. Bei Anlegen der Betriebsspannung läuft die Datei einmal ab. Die Maße des Gerätes betragen ca. 270 x 204 x 66 mm.

In großen Räumen oder in Bereichen, wo mit größerer Umgebungs-Lautstärke zu rechnen ist, kommt der leistungsstärkere, vor Spritzwasser geschützte **Sound-Signalgeber UniSignal DT** 2.0 mit einem maximalen Schalldruck von 110 dB(A) zum Einsatz.

Die Maße des Gerätes betragen ca. 250 x 160 x 95 mm.

Die Geräte sind für Gleichspannung (12 oder 24 Volt) und für 230 Volt Wechselspannung lieferbar. Sie müssen durch eine Fachkraft an das Stromnetz angeschlossen werden.

UniSignal DS 12 V (9,2 ... 18 V DC)
 UniSignal DS 24 V (18 ... 36 V DC)
 UniSignal DS 230V (85 ... 264 V AC)
 UniSignal DT 12 V (9,2 ... 18 V DC)
 UniSignal DT 24 V (18 ... 36 V DC)
 UniSignal DT 230V (85 ... 264 V AC)

Artikelnummer P 20 40 0521
 Artikelnummer P 20 40 0522
 Artikelnummer P 20 40 1523
 Artikelnummer P 20 40 0531
 Artikelnummer P 20 40 0532
 Artikelnummer P 20 40 1533