

# Feuerwehr-Sprechstelle

überwacht, gemäß VDE 0828

## Beschreibung

Die Sprechstelle wird elektronisch nach VDE 0828 / EN 60849 überwacht. Dabei werden Messwerte der Mikrofonkapsel, des gesamten Signalpfades und der Sprechaste erfasst und ausgewertet. Die direkte Verbindung erfolgt über ein 4-poliges geschirmtes Kabel. Das standsichere „Slim“-Tischgehäuse besteht durch sein funktionsorientiertes Design. Es ist für seinen speziellen Einsatzzweck farblich abgesetzt.



- Feuerwehr-Sprechstelle, gemäß VDE 0828, (EN 60849),
- Überwachung der kompletten Sprechstelle incl. der Mikrofonkapsel, sowie des gesamten Signalpfades,
- überwachte rote Sprechaste,
- Anschluss über 4-poliges NF-Kabel (E30),
- standsicheres „Slim“-Tisch- Gehäuse mit roten Seitenwangen,
- hochwertiges Schwanenhals-Mikrofon mit Windschutz eingebaut.

## Technische Daten:

Mikrofonkapsel.....	dynamisch
Frequenzbereich.....	100-15.000Hz
Richtcharakteristik.....	Niere
Nennimpedanz.....	600 Ohm
Empfindlichkeit.....	-78dB
Überwachung.....	Kapsel, Sprechaste mit Anschlussleitung
Abmessungen(BxHxT).....	131x42x181 mm
Gewicht.....	700 gr.

**Feuerwehr-Sprechstelle**

**Artikelnummer**

**L 80 43 0010**