



Zeiterfassungsgerät **K 800**

Komfortabel in der Bedienung, modern in der Technik,
klein und robust in der Ausführung - dabei niedrig im Preis

Beleuchtetes Display mit Uhrzeit, Datum, Wochentag- und Druckspaltenanzeige. Individuelle Parameter-Programmierung für unterschiedliche Funktionen. Stempelkarten-Einzug und -Ausgabe sowie Sommer-/Winterzeit-Umschaltung vollautomatisch.

Zeitregistrierung mit Wochentag, Monatstag oder in Großziffern, exakt und leise in 4 Spalten, in Stunden und Minuten oder in Stunden und 1/100 Stunden.

Nach Netzanschluß sofort betriebsbereit.

Zeiterfassungsgerät K 800

Funktionen und Programmierung

Folgende Funktionen können eingestellt bzw. programmiert werden:

- Zeitregistrierung in Std. und Min. oder Std. und 1/100 Std.
- Mit Wochentag Mo - So in 6 Sprachen oder Monatstag 1 - 31 oder in Großziffern. Für zu spätes Kommen und zu frühes Gehen zusätzliches Drucksymbol * . 6 Zeitpunkte für den automatischen Spaltenwechsel.
- Datumsfortschaltung zu jedem beliebigen Zeitpunkt, z.B. bei Schichtbetrieb um 6.00 Uhr (werkseitig auf 0.00 Uhr eingestellt).
- Automatische Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (MESZ/MEZ).
- Erkennung der datumsaktuellen Stempelkartenseite. Wird die Stempelkarte seitenverkehrt eingeführt, so erfolgt eine Rückgabe ohne Zeitregistrierung, gleichzeitig ertönt ein kurzes Signal.

Beleuchtetes Display- und Bedienfeld
Die jeweils zeitaktuelle Druckspalte wird durch einen Pfeil ▼ im Display angezeigt. Unabhängig hiervon kann jede Druckspalte über die 4 Tasten auch direkt manuell angewählt werden.
Displayanzeige: Wochentag Mo - So, Monatstag 1-31, Uhrzeit und SO-/Wt-Zeit.

Technische Daten

Drucksystem

Vollautom. Stempelkarten-Einzug und -Ausgabe, Zeitregistrierung schwarz mittels Nadeldrucker, für doppelseitige Stempelkarte mit optischer, datumsaktueller Seitenerkennung. Zeitregistrierung in 4 Spalten, wahlweise in Std. und Min. oder in Std. und 1/100 Std. mit Wochentag Mo - So oder Monatstag 1 - 31, oder in breiten Ziffern.

Technische Änderungen vorbehalten

Uhrenfunktion und Kalender

Echtzeituhr auf Quartz-Basis mit Dauerkalender bis zum Jahre 2098. Ganggenauigkeit ± 15 Sek./Monat. Datensicherung des Programms bei Stromausfall ca. 5 Jahre.

Sommer - / Winterzeit-Umschaltung

Vollautomatisch am Ereignistag, andere Tage programmierbar.

Datumsfortschaltung

Vollautomatisch um 0.00 Uhr, anderer Zeitpunkt programmierbar.

Notstromversorgung (Option)

Gangreserve für ca. 24 Stunden oder 100 Registrierungen.

Farbversorgung

Farbbandkassette schwarz.

Umgebungsbedingungen

Temperatur - 5° C bis 45° C.
Rel. Luftfeuchtigkeit 20 % - 80 % (ohne Kondensation).

Netzspannung / Anschluß

220 - 240 V ± 10 %; 50 - 60 Hz.
Leistungsaufnahme ca. 13 W.
Netzkabel 1,8 m lang.

Ausführung / Schalldruckpegel

CE - konform. laut Maschinenlärminformations-Verordnung 3 GSGV, 18.01.91: ≤ 70 dB(A) gemäß ISO 7779.

Gehäuse / Farbe

Hochschlagfestes Kunststoffgehäuse mit Schloß. Farbe: Seidengrau strukturiert.

Abmessungen

H 205 x B 160 x T 128 mm.

Gewicht

1,5 kg (netto),
1,8 kg (inkl. Einzelverpackung).

Bestell - Nr. B004 0800 9700

Zubehör

Kartenkasten für griffbereites Entnehmen und Einstecken der Stempelkarten. Eine seitliche Anordnung neben dem Zeiterfassungsgerät K 800 informiert über die an- und abwesenden Mitarbeiter. Jeder Kartenkasten beinhaltet 15 oder 25 Kartenfächer.



Metallkartenkasten mit Blanketts

Farbe: Grauweiß, RAL 9002 strukturiert.

Für 15 Karten der Type 2 - 6

Maße: H 625 x B 115 x T 40 mm
Bestell - Nr. B 017 0418 9215

Für 25 Karten der Type 2 - 6

Maße: H 930 x B 115 x T 40 mm
Bestell - Nr. B 017 0418 9225

Farbbandkassette schwarz

Bestell - Nr. B 890 1900 0000

Notstromversorgung NVM,

zur Gangreserve bei Netzausfall
Bestell - Nr. B 450 1092 3620

Stempelkarten Typ 2 - 6

für Anwesenheitszeit, doppelseitig
Abmessungen: B 86 x H 180 mm
Best.-Nr. B018 2033 9500 (500 Stk.)

Stempelkarten auch in englisch, französisch, niederländisch und italienisch erhältlich.