

Pausen-Signalisierung UniSignal CU/CT

Die kompakte Lösung für die Industrie



Pausen-Signalisierung
 UniSignal CU / CT



zusätzliche Nebenuhren
 (nur bei UniSignal CU)



zusätzliche Signalgeber
 (z. B. UniSignal WS+)

Die kompakte **Pausen-Signalisierung UniSignal CT** ist für große Räume (Lager, Produktionshallen oder ähnliches) sehr gut geeignet. Das Gerät hat einen integrierten, bei schlechten Empfangsbedingungen absetzbaren, DCF77-Funkempfänger und ein lautstarkes Druckkammer-Schallgebersystem (max. 106 dB). Über einen Ausgang am Gerät können Sie weitere 230 Volt-Signalgeber ansteuern. Sie erhalten Ihr Gerät individuell programmiert und können die Pausenzeiten (300 Speicherplätze) später auf einfache Art ändern. Optional können Sie ein Pausenprogramm am PC erstellen und dokumentieren, um es dann mit einem Datenschlüssel in das Gerät zu übertragen.

Die baugleiche **Pausen-Signalisierung UniSignal CU**, bietet zusätzlich die Möglichkeit bis zu 20 Nebenuhren (polwechselnde Minutenimpulse 24 Volt DC, 150 mA) zu steuern.

Die Maße der Geräte betragen ca. 311 x 258 x 153 mm. Sie müssen nur durch eine Fachkraft an das Stromnetz angeschlossen und an der Wand montiert werden. Die Zeitumstellung im Sommer und im Winter erfolgt automatisch. Der Signalgeber ist standardmäßig auf einen oder (je nach programmierter Signaldauer) mehrere fallende Dreiklänge eingestellt. Andere Tonfolgen sind auf Anfrage lieferbar.

Pausen-Signalisierung UniSignal CT
 Pausen-Signalisierung UniSignal CU
 Signalgeber UniSignal WS+
 Signalgeber UniSignal WT

Artikelnummer P 20 41 0030 de
 Artikelnummer P 20 42 0030 de
 Artikelnummer P 20 40 1120 de
 Artikelnummer P 20 40 1030 de