

Personenaufrufanlage

kabelgebundenes System



Anzeigesysteme
einseitig
innen

Das Leiten und Aufrufen von Kunden und Besuchern in großen komplexen Gebäuden, möglicherweise über mehrere Etagen und in verschiedene Bereiche und Räume, erfordert alltagstaugliche, verlässlich funktionierende und einfach zu bedienende Personenaufrufanlagen. Sie sollten modular aufgebaut sein und den gewünschten Anforderungen gerecht werden. Eine Auswahl von Produkten bzw. Komponenten zu diesem Thema zeigt diese Seite. Da aufgrund der unterschiedlichen kundenspezifischen Anforderungen jede Anlage individuell konfiguriert sein sollte, bieten wir hier kein »fertiges« Personenaufrufsystem an, sondern die einzelnen »Bausteine« (Module). Sprechen Sie mit uns – wir machen Ihnen gern einen auf Ihre Anforderungen zugeschnittenen Vorschlag.

Anzeigedisplays:

Alle Anzeigedisplays basieren auf 7-Segment-LEDs, Ziffernfarbe Rot, Ziffernhöhe 100 mm, Lesbarkeit bis ca. 40 m, 1-, 2- oder 3-zeilig. Die Markennummeranzeige ist immer 3-stellig, Zimmer-/Schalternummer 1-, 2- oder 3-stellig¹⁾. Alle Anzeigedisplays in robusten Metallgehäusen (a. P.), Grauweiß (RAL 9002), inkl. akustischem Signal (regulierbar). Anschluss über Steckerleiste 15 VDC.

Bedienteil/Eingabegeräte:

Zur Systemsteuerung ist immer ein Master-Bedienteil erforderlich (im Preis enthalten ist das Systemnetzteil zur Stromversorgung des gesamten Systems sowie die Systemsoftware). Für jeden weiteren Bedienplatz sind zusätzliche Slave-Bedienteile erforderlich. Gerätespezifische Einzelheiten sowie Funktionen/Optionen bitte anfordern.

Auch die Bedienung über PC-Software, als Alternative zu bzw. in Kombination mit den Bedienteilen ist möglich (siehe auch Beschreibung Seite 147).

Wartemarkengeber:

Elektromechanischer Markengeber mit 1 Anforderungstaste zur Ausgabe vorgedruckter Wartemarken oder elektronischer Thermodrucker mit 4 Anforderungstasten, druckt auf Anforderung die gewünschte(n) Wartemarkennummer(n), ggfs. mit zusätzlichem Werbe-/Infotext (Option, Preis auf Anfrage).



Abb. zeigt 24.635.333 mit 02.635.211 und 24.635.131

Typreihe
635

Anordnung der Displays

1-zeilig




Typ 130

2-zeilig




Typ 231 Typ 232 Typ 233


3-zeilig



Typ 331



Typ 332



Typ 333

Informationen über weitere Anzeigedisplays für innen und außen (z. B. PKW/LKW-Aufrufanlagen) siehe Seiten 176 und 177!

Anzeigedisplays	Wartemarkennummer	Raum-, Schalter-, Zimmernummer	Art.-Nr.	Preis €/Stück
1-zeilig	3-stellig	keine	24.635.130	890,-
2-zeilig	3-stellig	1-stellig	24.635.231	1.095,-
		2-stellig	24.635.232	1.245,-
		3-stellig	24.635.233	1.395,-
3-zeilig	3-stellig	1-stellig	24.635.331	2.990,-
		2-stellig	24.635.332	3.370,-
		3-stellig	24.635.333	3.750,-

Bedienteil/Eingabegeräte	Art.-Nr.	Preis €/Stück
Master-Version (Lieferung inkl. Netzteil und Systemsoftware)	02.635.211	1.190,-
Slave-Version (funktioniert nur in Verbindung mit Master-Version)	02.635.311	495,-

Wartemarkengeber	Art.-Nr.	Preis €/Stück
Markengeber, elektromechanisch	24.635.121	1.450,-
Markengeber, elektronisch (Thermodrucker)	24.635.131	2.495,-

Wartemarken	Art.-Nr.	Preis €/Stück
Wartemarken für elektromechanischen Markengeber (2.000 Stück)	00.635.002	32,-
Druckrolle für elektronischen Markengeber (ca. 80 m)	00.635.003	30,-

Option

Die einzelnen Komponenten der Personenaufrufanlagen der Typreihen 635 und 640 (Seite 147) sind miteinander kombinierbar/erweiterbar. Für Ihren individuellen Anwendungszweck machen wir Ihnen gerne gesonderte Vorschläge.

¹⁾Zimmer-/Schalternummer als Sonderausführung auch 4-stellig lieferbar.