

Großraum-Uhren

vierseitig, innen

Uhrenwürfel mit Metallgehäuse in robuster Industriequalität für große Hallen und publikumswirksame Bereiche.



schwarzen DIN-Balkenziffern. Sichtbare Zifferblattabmessung nach DIN 41 091.

Zeiger

schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige.

Vierseitige Uhren werden anschlussfertig verdrahtet und bereits komplett montiert geliefert.

Gehäuse

Kantenlänge ca. 565 mm stabiler vierseitiger Uhrenwürfel mit vier quadratischen Uhren, ca. 425 x 425 mm. Das Metallgehäuse des Uhrenwürfels ist in der Standardausführung weiß lackiert (RAL 9016), andere Gehäusefarben gegen Aufpreis möglich (Option). Große, wartungsfreundliche Revisionsklappe. Schutzart IP 40 (EN 60 529).

Befestigung

Dieser Uhrenwürfel wird üblicherweise von der Decke abgehängt. Die Abhängung kann durch Ketten oder Seile erfolgen, die auf Grund der unterschiedlichen Anforderungen bauseits beschafft werden. Vier Ringösen am Uhrenwürfel sind vorhanden.

Frontgläser

flache, stoßgeschützte Kunststoffgläser aus Plexiglas® XT (PMMA).

Zifferblätter

sehr deutliche, auch aus größeren Entfernungen zweifelsfrei ablesbare Metallzifferblätter, weiß lackiert, wahlweise mit schwarzen arabischen Zahlen oder mit ca. 400 x 400 mm, Zifferblattdruck nach

Ausführung	arab. Zahlen Bestellnummer	Balkenziffern Bestellnummer
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V Lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68).	52.390.4151	52.390.4251
Nebenuhr, Minutenimpuls 12 ... 60 V	71.390.4151	71.390.4251
NTP Synchronisation über LAN (NTP client), PoE	91.390.4151	91.390.4251