

Liste der unterstützten Sportarten:

Basketball (FIBA Stufe 3) - Handball (national) - Volleyball (international)
Tennis - Tischtennis - Badminton - Rollhockey - Floorball - Futsal
Korfbal - Netball - Inline hockey



**Auch in der Version
HEIM/GAST verfügbar:**



Allgemeine Daten

- Verwendung im Innenbereich
- Ausgestattet mit SMD-LEDs
- Einstellung der Leuchtstärke über das Touchscreen-Bedienpult Scorepad. Die Einstellungen können jederzeit während eines Spiels geändert werden
- Die Mannschaftsnamen lassen sich über den Touchscreen des Bedienpults Scorepad einstellen
- Integrierte Hupe mit einer Leistung von 120 dB in 1 Meter Abstand

Zertifizierungen und Konformitäten für die CE-Kennzeichnung

- RED (Funk): EN 301 489-3, EN 300 220-2.
- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): EN 55024, EN 55032.
- Niederspannung: EN 60950.
- Standard: DIN 18032-3.

Handelsbezeichnungen

- 916 307..... 8T120-F6 HEIM/GAST.
- 916 308..... 8T120-F6 Alpha.
- 916 357..... 8T120-F6 HEIM/GAST + Scorepad.
- 916 358..... 8T120-F6 Alpha + Scorepad.

Angezeigte Werte

| | Beschreibung der Anzeige | Merkmale der Anzeige |
|---------------------------------|--|--|
| A | Zeitmesser für die Spielzeit oder Uhrzeit oder Auszeiten.. | 4 gelbe Ziffern von 20 cm Größe |
| B | Kontrollleuchte Stopp des Zeitmessers..... | 1 roter Punkt |
| C | Mannschafts Fouls..... | 1 rote Ziffer von 15 cm Größe pro Mannschaft |
| Alphanumerische Version: | | |
| | Mannschaftsnamen..... | Max. 11 gelbe Zeichen von 12 cm Größe pro Mannschaft |
| D | Laufschriften..... | Max. 60 gelbe Zeichen von 12 cm Größe |
| Version HEIM/GAST: | | |
| | Aufkleber..... | Gelbe Buchstaben von 12 cm Größe |
| E | Anzeige für Auszeiten..... | 3 gelbe Punkte pro Mannschaft |
| F | Nummer des Abschnitts..... | 1 Ziffer von 15 cm Größe |
| G | Spielstand..... | 3 rote Ziffern von 20 cm Größe pro Mannschaft |
| H | Countdown von Strafzeiten oder Anzeige des letzten persönlichen Fouls oder Countdown von Auszeiten oder Ergebnis des vorangegangenen Satzes..... | 4 gelbe Ziffern von 15 cm Größe pro Mannschaft |
| I | Nummer von Spieler..... | 2 gelbe Ziffern von 6 cm pro Spieler |
| J | Anzeiger eigener Fehler..... | 4 gelbe Punkte und 1 rote Punkt pro Spieler |

Technische Daten

| | |
|----------------------------|--|
| Abmessungen..... | B2930 x H1000 x T65,5 mm. |
| Gewicht..... | 82 kg (Heim/Gast) - 85 kg (Alpha). |
| Anzeigengehäuse..... | Stahl. |
| Schutzarten..... | IP20, IK09 (Norm DIN 18032). |
| Optimale Ablesbarkeit..... | 90 m. |
| Ablesewinkel..... | 160°. |
| Stromversorgung..... | 230V AC, 50/60 Hz. |
| Stromverbrauch..... | 33 W (Heim/Gast) - 56 W (Alpha). |
| Schutzstufe..... | Schutzschalter 16 A - Typ D. |
| Datenaustausch..... | Verbindung zwischen Bedienpult und 8T120-F6 mittels Kabel oder HF-Funk |

