

**Liste der unterstützten Sportarten:**

**Basketball (regional) - Handball (regional) - Volleyball (regional)**  
**Tennis - Tischtennis - Badminton - Rollhockey - Floorball - Futsal**  
**Korfbal - Netball - Inline hockey**



**Auch in der Version  
HEIM/GAST verfügbar:**



## Allgemeine Daten

---

- Verwendung im Innenbereich
- Ausgestattet mit SMD-LEDs
- Einstellung der Leuchtstärke über das Touchscreen-Bedienpult Scorepad. Die Einstellungen können jederzeit während eines Spiels geändert werden
- Die Mannschaftsnamen lassen sich über den Touchscreen des Bedienpults Scorepad einstellen
- Integrierte Hupe mit einer Leistung von 120 dB in 1 Meter Abstand

## Zertifizierungen und Konformitäten für die CE-Kennzeichnung

---

- RED (Funk): EN 301 489-3, EN 300 220-2.
- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): EN 55024, EN 55032.
- Niederspannung: EN 60950.
- Standard: DIN 18032-3.

## Handelsbezeichnungen

---

- 916 203..... 8020 HEIM/GAST.
- 916 204..... 8020 Alpha.
- 916 253..... 8020 HEIM/GAST + Scorepad.
- 916 254..... 8020 Alpha + Scorepad.

## Angezeigte Werte

|                                 | Beschreibung der Anzeige                                  | Merkmale der Anzeige                                 |
|---------------------------------|---|--|
| <b>A</b>                        | Zeitmesser für die Spielzeit oder Uhrzeit oder Auszeiten. | 4 gelbe Ziffern von 20 cm Größe                      |
| <b>B</b>                        | Kontrollleuchte Stopp des Zeitmessers .....               | 1 roter Punkt  |
| <b>C</b>                        | Mannschaftsfouls .....                                    | 1 rote Ziffer von 15 cm Größe pro Mannschaft         |
| <b>Alphanumerische Version:</b> |   |  |
|                                 | Mannschaftsnamen.....                                     | Max. 11 gelbe Zeichen von 12 cm Größe pro Mannschaft |
| <b>D</b>                        | Laufschriften.....  | Max. 60 gelbe Zeichen von 12 cm Größe                |
| <b>Version HEIM/GAST:</b>       |   |  |
|                                 | Aufkleber.....  | Gelbe Buchstaben von 12 cm Größe                     |
| <b>E</b>                        | Anzeige für Auszeiten.....                                | 3 gelbe Punkte pro Mannschaft                        |
| <b>F</b>                        | Nummer des Abschnitts.....                                | 1 gelbe Ziffer von 15 cm Größe                       |
| <b>G</b>                        | Spielstand.....   | 3 rote Ziffern von 20 cm Größe pro Mannschaft        |

## Technische Daten

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Abmessungen.....           | B 2000 x H 1000 x T 65,5 mm  |
| Gewicht.....               | 50 kg (Heim/Gast) - 53 kg (Alpha).                                 |
| Anzeigengehäuse.....       | Stahl  |
| Schutzarten.....           | IP20, IK09 (Norm DIN 18032)  |
| Optimale Ablesbarkeit..... | 90 m   |
| Ablesewinkel.....          | 160°   |
| Stromversorgung.....       | 230V AC, 50/60 Hz  |
| Stromverbrauch.....        | 23 W (Heim/Gast) - 46 W (Alpha).                                   |
| Schutzstufe.....           | Schutzschalter 16A - Typ D   |
| Datenaustausch.....        | Verbindung zwischen Bedienpult und 8020 mittels Kabel oder HF-Funk |

