

# Außenuhren

Durchmesser von 30 bis 100 cm



Stabiles Metallgehäuse für hohe Beanspruchung  
Elektrolytisch verzinktes Stahlblech und dreifache anthrazitgraue Lackierung zum optimalen Rostschutz

Schutzglas unempfindlich gegen aggressive Luft, Säuren und Desinfektionsmittel

Scharniere (ab 50 cm  $\varnothing$ ) für einfache und kostengünstige Montage und Wartung

Durch außenliegende Befestigungslaschen (bei einseitigen Uhren) keine Löcher in der Rückwand.

Schutzart IP54

Sonderlackierung möglich

## Zifferblatt-Varianten:



## Bauarten:



einseitig:  
Wandbefestigung




Zifferblatt	Durchmesser
rund	30*, 40*, 50, 60, 80 cm
quadratisch	40*, 50, 60, 80, 100 cm

**Optionen:**  
Ballwurfschutz  
Beleuchtung  
Sonderlackierung



doppelseitig:  
Wandarm  
Deckenbefestigung  
Kettenaufhängung  
Mastsockel



Zifferblatt	Durchmesser
rund	40*, 50, 60, 80 cm
quadratisch	40*, 50, 60, 80, 100 cm

**Optionen:**  
Beleuchtung  
Sonderlackierung



Würfeluhr:  
Deckenbefestigung  
Mastsockel



Zifferblatt	Durchmesser
quadratisch	40, 60, 80 cm

**Optionen:**  
Beleuchtung  
Sonderlackierung

## Uhrwerke:

24 Volt Nebenuhrwerk, polwechselnd, (Minute, Sekunde)

DCF77-Funkuhrwerk (Batterie, Lithiumzelle, 230 Volt)

Batterie-Quarzuhrwerk (bis 40 cm)

Synchron-Uhrwerk, 230 Volt (Minute, Sekunde)

\*) auch in Edelstahl V4A lieferbar.