

Robustes Freisprech-Telefon (IP)

Notruf mit Freisprechverbindung in vandalismusgefährdeter Umgebung auslösen.



Das robuste **Freisprech-Telefon (IP)** wählt automatisch eine auf der entsprechenden Ruftaste programmierte Notrufnummer. Durch Unterstützung des SIP-Protokolls können Sie das Freisprech-Telefon leicht mit IP-Telefonen und Zentralen von anderen Herstellern verbinden, ohne dass eine Verbindung zum Server bestehen muss.

Das Freisprech-Telefon erhalten Sie als staubdichtes und allseitig gegen Spritzwasser geschütztes Aufputzgerät und ist mit dem entsprechenden Zubehör auch zum Unterputz-Einbau oder zum Einbau in Hohlwände geeignet.

Sie können auch an Orten mit starkem Lärm zuverlässig kommunizieren. Das Gerät verfügt über ein integriertes Schaltrelais, welches Ihnen ermöglicht, den Türöffner durch Eingabe eines numerischen Codes auch aus der Ferne zu bedienen. Zur Fern-Konfiguration Sie erhalten einen Zugang zu allen Geräten über eine sichere Cloud-Verbindung.

Mikrofon:	2 integrierte Mikrofone
Lautsprecher:	10 W
Schalldruck (1 kHz, 1 m):	94 dB(A)
Codecs:	G.711, G.729, G.722, L16/16 kHz
Stromversorgung:	12 V ±15 % / 2A DC oder PoE
PoE (Power over Ethernet):	PoE 802.3af (Class 0 - 12.95 W)
LAN:	10/100 BASE-TX mit Auto-MDIX-Funktion
Passivschalter:	NC/NO Kontakte, max. 30 V / 1 A AC/DC
Aktiver Ausgang des Kontakts:	9 bis 13 V DC je nach Stromversorgung PoE: 9 V
Unterstützte Protokolle:	SIP2.0, DHCP opt. 66, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog
Betriebstemperaturbereich:	-40 ... 55°C
Schutzart:	IP 69 K
Abmessungen:	217 mm x 109 mm x 83 mm (H x B x T)

Produkte



Freisprechtelefon FST-NN 201

L62241330

eine Ruftaste



Freisprechtelefon FST-NN 204

L62244330

vier Ruftasten



Das **Unterputz-Gehäuse** erlaubt den wandbündigen Einbau des Freisprechtelefon FST-NN in gemauerte Wände.

L62940308

Abmessungen: 132 x 223 x 83 mm



Das **Hohlwand-Rahmen** erlaubt den wandbündigen Einbau des Freisprechtelefon FST-NN in Trockenbau-Wände.

L62941308

Abmessungen: 237 x 129 x 70 mm



Metallsäule für die Installation der Freisprechtelefone FST-NN

L62940300

Höhe 1,20 m