

# Funk-Eintrittsanzeige

zur diskreten und ungestörten Büroarbeit



Die **Funk-Eintrittsanzeige** eignet sich zur Steuerung des Besucheraufkommens durch zwei farbig hinterleuchtete LED-Textfelder mit der Standard-Beschriftung „Bitte warten“ rot leuchtend und „Bitte eintreten“ grün leuchtend (individuelle Beschriftung gegen Aufpreis möglich). Die Textfelder können funkgesteuert im Wechsel, oder „Bitte eintreten“ automatisch für 5 bis 30 Sekunden eingeschaltet werden. Zusätzlich kann jeder Anzeigenwechsel akustisch signalisiert werden. Die Anzeige hat einen Sichtwinkel von 180°. Der Eintrittsanzeiger kann auf einer auswechselbaren Textfolie (91 x 64 mm) mit silbernem Hintergrund (z. B. mit Raumnummer oder Namen) individuell beschriftet werden. Die Anzeige ist reinigungsmittel-resistent nach DIN 42115. Der Außen-Eintrittsanzeiger ist spritzwassergeschützt.

Zur Kontrolle des aktuellen Schaltzustandes innerhalb des Raumes verfügt die **Funk-Empfangseinheit** ebenfalls über optische und akustische Signale. An dem **Tischsender** können Sie gezielt auf „Bitte warten“ oder „Bitte eintreten“ schalten, die automatische Anzeige „Bitte eintreten“ aktivieren oder die Anlage ausschalten. Mit zusätzlichen Tischsendern kann die **Eintrittsanzeige** auch von mehreren Arbeitsplätzen gesteuert werden.



## Eintrittsanzeiger

L30001003

Aufputzmontage, aufsatzfähig auf Schalterdose  
 Betriebsspannung: 24 V DC / 20 mA pro Farbe  
 Abmessungen: 100 x 140 x 22 mm (B x H x T)



## Außen-Eintrittsanzeiger

L30001004

Aufputzmontage, IP65  
 Betriebsspannung: 230 V AC (alternativ 24 V DC)/ 80 mA pro Farbe  
 Abmessungen: 300 x 195 x 60 mm (B x H x T)



## Funk-Empfangseinheit

L30001001

mit 4-adrigem Verbindungskabel 40 cm und  
 Steckernetzteil 24 V DC  
 Abmessungen 91 x 64 x 20 mm (B x H x T)



## Parallelanzeige

L30001005

Aufputzmontage, aufsatzfähig auf Schalterdose  
 Betriebsspannung: 24 V DC / 20 mA pro Farbe  
 Abmessungen 138 x 73 x 45 mm (B x H x T)



## Funk-Tischsender

L30001002

Sendefrequenz 433 MHz  
 Reichweite 20 m typ.  
 Abmessungen 85 x 53 x 13 mm (B x H x T)