

Die Glas-Innenuhr

Für höchste Anforderungen im OP- und Reinstraumbereich



Abmessungen

Blende H x B: 340 mm x 340 mm

Einbau H x B: 295₊₅ mm x 295₊₅ mm

Innenuhr quadratisch


einseitig, Einbau

25 cm Normzifferblatt

- "Nurglasuhr" für höchste Anforderungen im OP- und Reinstraumbereich
- 6 mm flaches Einscheibensicherheitsglas mit umlaufender Phase 1 mm, 45°
- bündiges, schwarzes Passepartout, andere Farben auf Anfrage
- verschiedene [Uhrwerke](#) und [Zifferblattvarianten](#)
- individueller Farblogo-Druck möglich
- Stunden/Minutenzeiger als Balkenzeiger in schwarz
- mit rückseitigen Spannfedern zur schraubenlosen Montage in Glaswänden für höchste Hygieneansprüche

Option:

- roter Sekundenzeiger
- entspiegeltes Einscheibensicherheitsglas
- andere Größe auf Anfrage



Abmessungen

Einbau Ø x T: 350₊₅ mm x 65 mm

Innenuhr rund

einseitig, Einbau

30 cm Normzifferblatt

- "Nurglasuhr" für höchste Anforderungen im OP- und Reinstraumbereich
- 6 mm flaches Einscheibensicherheitsglas mit umlaufender Phase 1 mm, 45°
- stufenloses, schwarzes Passepartout, andere Farben auf Anfrage
- verschiedene [Uhrwerke](#) und [Zifferblattvarianten](#)
- individueller Farblogo-Druck möglich
- Stunden/Minutenzeiger als Balkenzeiger in schwarz
- mit rückseitigen Spannfedern zur schraubenlosen Montage in Glaswänden für höchste Hygieneansprüche

Option:

- roter Sekundenzeiger
- entspiegeltes Einscheibensicherheitsglas
- andere Größe auf Anfrage