

# IP-Schalter-Sprechanlage

Sprechen Sie durch die Schutzscheibe



Die neuronale und serverlose IP-Schalter-Sprechanlage mit Schwanenhalsmikrofon können Sie überall dort einsetzen, wo aus Sicherheitsgründen physikalische Barrieren für die Kommunikation bestehen müssen. Sie erfüllt die unterschiedlichsten Anforderungen - von jeder Art von Schaltern in Banken, Krankenhäusern, Tankstellen oder Kassen. Das System ist besonders für Postschalter, Bahnhöfe, Busbahnhöfe oder Pfortnerlogen geeignet.

- Sprechen und Hören in beide Richtungen
- Echounterdrückung für Duplexbetrieb
- Schnelle und einfache Installation im Netzwerk
- Mikrofonempfindlichkeit und Lautstärke über integrierten Web-Browser einstellbar
- Netzwerkanschluss: RJ 45, VLAN-fähig, Verkabelung mind. Kategorie 4
- Spannungsversorgung: PoE / Klasse 0
- SIP-kompatibel (Session Initiation Protocol)
- Anschlussmöglichkeiten für 2 potentialfreie Eingänge
- Schalldruck: 93 dB(A)
- Umgebungstemperatur: -20 °C ... +50 °C
- Schutzart: IP54

Abmessungen:

Tisch-Sprechstelle: 30-65 x 122 x 248 mm (ohne Schwanenhals-Mikrofon)

Besucher-Sprechstelle: 248 x 122 x 7 mm (Frontplatte)

IP-Tisch-Sprechstelle  
IP-Besucher-Sprechstelle (Einbauversion)

L82020301  
L82020302