

Industrieuhren

Durchmesser von 25 bis 80 cm



Stabiles Metallgehäuse für hohe Beanspruchung
 Silbergraue Lackierung
 Flaches Schutzglas unempfindlich gegen aggressive Luft, Säuren und Desinfektionsmittel
 Sonderlackierung möglich

Zifferblatt-Varianten:




Bauarten:




einseitig:
Wandbefestigung



doppelseitig:
Wandarm
Deckenbefestigung
Kettenaufhängung



Würfeluhr:
Deckenbefestigung



Zifferblatt	Durchmesser
rund	25*, 30*, 40*, 50, 60, 80 cm
quadratisch	25, 30, 40, 50, 60, 80 cm

Optionen:

Ballwurfschutz
 Feuchtraum geeignet
 Sonderlackierung

Zifferblatt	Durchmesser
rund	30*, 40*, 50, 60, 80 cm
quadratisch	30, 40, 50, 60, 80 cm

Optionen:

Feuchtraum geeignet
 Sonderlackierung

Zifferblatt	Durchmesser
quadratisch	30, 40, 60 cm

Optionen:

Sonderlackierung

*) auch in Edelstahl V4A lieferbar.

auch in Gehäusefarbe weiß mit gewölbtem Schutzglas lieferbar.

Uhrwerke:

24 Volt Nebenuhrwerk, polwechselnd, (Minute, Sekunde)

DCF77-Funkuhrwerk (Batterie, Lithiumzelle, 230 Volt)

Batterie-Quarzuhrwerk (bis 40 cm)

Synchron-Uhrwerk, 230 Volt (Minute, Sekunde)