



## Innenraum-Uhren, ein- und zweiseitig Modellreihe **ECO**

- Innenraum-Uhr.
- Rund, ein- oder doppelseitig.
- Ø 25 – 30 – 40 cm.
- Flaches Gehäuse aus weißem, hochwertigem ABS-Kunststoff.
- Aufgedrucktes, schwarzes Zifferblatt.
- Aufgesetzte Acrylglashaube.
- Schwarzer Zeiger aus Aluminium, optional mit rotem Sekundenzeiger.
- Schmalstrich „S“ und arabische Zahlen „D“.
- Montage-Set für doppelseitige Uhren zur seitlichen Wandbefestigung oder Deckenabhangung.
- Antriebsarten:
  - Nebenuhr mit Std./Min. bzw. Std./Min./Sek.-Zeiger, Polwechselnde Minuten- bzw. Sekundenimpulse 24 bis 60 V.
  - Autonome Quarz-Batterieuhr mit Std./Min./Sek.-Zeiger.
  - Autonome Funkuhr mit integriertem DCF 77-Funkempfänger und Std./Min./Sek.-Zeiger.
  - Selbstlichtende Nebenuhr Std./Min. bzw. Std./Min./Sek.-Zeiger, Steuerung und Spannungsversorgung über MOBALine-Technologie.
  - Funk-Nebenuhr mit Std./Min./Sek.-Zeiger und integriertem WTD-Empfänger (868 MHz), Batteriebetrieb.
  - NTP-Nebenuhr mit Std./Min./Sek.-Zeiger, NTP-Synchronisation über Zeitserver (z.B. DTS 4801.masterclock) und PoE – Spannungsversorgung.

# Analog-Innenuhren

## Modellreihe ECO

### Gehäuse, Material und Farbe

Besonders flaches Gehäuse aus hochwertigem, weißem Kunststoff mit Acryl-Glashaube.

### Zifferblatt und Zeiger

Zifferblätter aus weißem Acrylglas mit schwarzem Aufdruck, wahlweise in Schmalstrich „S“ oder arabischen Zahlen „D“

Zeiger aus Aluminium in schwarz bzw. Sekunde in rot ( Option )








Schmalstrich "S"



Arab. Zahlen "D"

### Zweiseitige Uhren

Mittels eines Montagesets können zwei ECO - Uhren zu einer doppelseitigen Uhr kombiniert werden, die wahlweise für Wand- oder Deckenmontage geeignet ist.



### Innenraumuhr ECO, rund

#### Technische Daten

Zifferblattgröße A cm Ø	25		30		40	
Zifferblattausführung	„S“	„D“	„S“	„D“	„S“	„D“
<b>ECO, 1-seitig</b>						
Abmessungen, A / B mm	254 / 62		290 / 51		418 / 55	
Gewicht, 1-seitige Uhr ca. kg	0,45		0,65		1,45	
<b>ECO, 2-seitig mit Wandarm „WA“</b>						
Abmessungen, A / C / D mm	254 / 150 / 140		290 / 100 / 118		418 / 100 / 126	
Gewicht, 2-seitige Uhr „WA“ ca. kg	1,65		1,65		3,45	
<b>ECO, 2-seitig mit Wandarm „WA“</b>						
Abmessungen, A / C / D mm	254 / 300 / 140		290 / 100 / 118		418 / 100 / 126	
Gewicht, 2-seitige Uhr „WA“ ca. kg	1,9		1,65		3,45	
<b>Optionen</b>						
Speisung für Funk-/Quarzuhrwerke	Netzteil 230 VAC – 1,5 VDC / 1 x IEC LR6, Mignon 1,5 V					