

Telefon-Schaltersprechanlage

Sprechen Sie durch die Scheibe



Die analoge **Telefon-Schaltersprechanlage** mit Mikrofon und Lautsprecher können Sie überall dort einsetzen, wo aus Sicherheitsgründen oder zum Infektionsschutz physikalische Barrieren für die Kommunikation bestehen. Die Anlage wird einfach in Ihre vorhandene Telefonanlage integriert und macht keine zusätzliche Sprechstelle beim Service-Personal notwendig.

Die Geräte erfüllen die Anforderungen an Schalter in Banken, Krankenhäusern, Empfangsbereichen, Geldausgaben, Liftstationen oder Kassen.

Das Schalter-Sprechmodul ist zur Montage hinter einem vorhandenen Sprechgitter geeignet. Zur Befestigung hat es zehn universelle Schraubblaschen oder Sie kleben das Gehäuse einfach mit Hilfe des ganzflächigen Klebepads hinter das Sprechgitter. Das Mikrofon befindet sich in einem eigenen kleinen Gehäuseteil, das Sie auch getrennt montiert können.

Durch einen potentialfreien Kontakt (Ruftaste, Bewegungsmelder oder ähnliches) kann ein Anruf des Service-Personals durch den Besucher ausgelöst werden. Das Service-Personal kann direkt vom Telefon auch einen optionalen Türöffner aktivieren.

Versorgungsanschluss: a/b-Nebenstellenanschluss der Telefonanlage

Wahlverfahren: MFV

Betriebsspannung aus a/b-Port: 16 ... 60 V DC

Betriebsspannung über Klingeltrafo (optional): 8 ... 18 V AC

Schleifenstrom, betriebsartenabhängig: < 1 mA / 20 ... 60 mA

Temperaturbereich: -20 °C ... +50 °C

Kontaktbelastbarkeit Türöffner: 18 V AC / 40 V DC, 2 A

Abmessungen (B x H x T): 109 x 84 x 29 mm

Schutzart: IP 20