

Der Funk-Zugtaster UniSignal EZ

Kein Draht, keine Batterie, keine Sorgen



Funk-Zugtaster
 UniSignal EZ



Funk-Empfänger
 UniSignal EG

Der **Funk-Zugtaster UniSignal EZ** basiert auf der drahtlosen und batterielosen EnOcean®-Funktechnologie. Dadurch ist der Zugtaster nicht nur äußerst einfach zu installieren, sondern es entfallen auch die bei anderen Funksendern üblichen Kosten für regelmäßigen Batterie-austausch.

Bis zu 35 Funk-Zugtaster können im Umkreis von maximal 30 Metern an einem **Funkempfänger UniSignal EG** oder anderen *EnOcean®-Funkempfängern* angemeldet werden. Durch eine externe Antenne mit SMA-Schraubanschluss an dem Funkempfänger UniSignal EG können Sie die Reichweite noch erhöhen.

Die möglichen Schaltfunktionen des Funk-Zugtaster (EEP 2.0 mit Telegrammtyp RPS/1BS mit ORG=0x05 und LRN-Bit Data_byte3=0x70 / 0x50) sind von den Möglichkeiten der Empfänger abhängig und werden dort programmiert.

Das stabile ABS-Kunststoffgehäuse (ca. 80,0 x 80,0 x 60,0 mm) hat Schutzart IP43. Die seitlichen Streifen werden standardmäßig in der Gehäusefarbe (RAL 7035) geliefert. Sie sind aber optional auch in gelb (RAL 1023), grün (RAL 6024), rot (RAL 3020), blau (RAL 5017) oder dunkelgrau (RAL 7001) lieferbar. Die vier Meter lange Zugschnur ist auf beliebige Längen kürzbar. Optional ist der Zugtaster auch plombierbar lieferbar.

Funk-Zugtaster UniSignal EZ
 Funkempfänger UniSignal EG

P 20 53 0200
 P 20 45 5010