

Wechselsprechanlage

Sprechanlage für den Einsatz im Büro, Arztpraxen, Industrie und mehr

Die **Wechselsprechanlage** können Sie auf bis zu zehn Sprechstellen über eine Busverkabelung (J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,6) ausbauen. Die jeweilige Rufnummer programmieren Sie in jedem Gerät ein.



Die **Wechselsprech-Hauptstelle** zeichnet sich durch besondere Robustheit und ausgesprochene Langlebigkeit aus.

- Anruf- und Besetztkontrolle
- Anrufton
- Abhörsperre mit optischer Anzeige
- einzeln regelbare Lautstärke zum Einpegeln für Mikrofon und Lautsprecher
- als Tisch- oder Wandgeräte zu verwenden
- 3 m Anschlusschnur mit RJ 45 Stecker
- Gehäusefarben: schwarz, weiß
- Abmessungen: L 207, B 130, H 20 bis 65 mm



Die **Nebenstelle für Wartezimmer** ist für Aufruf-Durchsagen geeignet.

- Anrufton
- regelbare Lautstärke
- Wandgerät
- Gehäusefarben: schwarz, beige oder grün



Die **Zentralversorgung 230 Volt** versorgt alle Sprechstellen. Die Leistung wird der Anlagengröße entsprechend konzipiert.

- mit Sammelrufeinrichtung